

EPS 035 DAA dh 150 kPa

Einsatzbereich

Wärmedämmung für nichtgenutzte und genutzte Flachdächer.
Zulässiger Anwendungsbereich nach DIN 4108, Teil 10: DAA
(Außendämmung von Dach und Decke, vor Witterung geschützt).
Verarbeitung gemäß den Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen.

Technische Daten

| | |
|--|---|
| AbZ-Nr. | Z-23.15-1498 |
| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(mK)): | 0,035 Bemessungswert gem. AbZ |
| Qualitätstyp: | EPS 035 dm 150 kPa |
| Baustoffklasse gem. DIN 4102 | B1 |
| Brandverhalten EN 13501-1 | Euroklasse E |
| Druckspannung σ 10%: | kPa/ kN/m ² - \geq 150 gem. DIN EN 826 =15,0 t/m ² |
| Druckspannung σ 2%: | kPa/ kN/m ² - \geq 45 gem. DIN EN 13163 = 4,5 t/m ² |
| CE- Schlüssel: EN 13163 | EPS-EN 13163:12-T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5 |
| Formate Platte: | 1000x1200 mm /1000x1000 mm /1000x500 mm /1200x500 /1500x1200 |
| Formate GLD(Gefälle) | 1000x1200 mm /1000x1000 mm /1000x500 mm |
| Stärken: | ab 20 mm |
| Gefälle: | ab 1 % in 0,5 % - Schritten aufwärts |
| Verhalten: | Chemisch und biologisch neutral: HFCKW- und HFKW-frei |
| Kaschierung: | Auf Anfrage |
| Verpackung: | in Paketen gebündelt oder lose auf Einwegpaletten gestretcht |
| Entsorgung: | Verpackungsfolie über Interseroh, Mitgliedsnummer 221184 |
| Kennzeichnung Gefälle: | Positionsnummer und Wasserlaufrichtung |
| Kennzeichnung Platte: | Rollenstempel |